

## **Technisches Merkblatt**

# Minera Farbgrundierung

Grundierung für alle nachfolgenden Wandanstrichsysteme auf mineralischen Untergründen



### **Eigenschaften**

Grundierung für Kalk- & Lehmfarben. Für alle mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton, gut haftende alte Dispersionsanstriche usw. Proben anlegen!

### **Technische Eigenschaften:**

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. . Ergibt sandraue Oberfläche zurnachfolgenden Beschichtung.

### **Zusammensetzung**

Wasser, Lehm, Kreide, Porzellanerde, Safloröl, Zellulose, Titandioxid, Konservierungsmittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1g/l

### **Verarbeitung**

Streichen oder Rollen. Alle zu schützenden Teile sind abzukleben.

### **Verbrauch**

Ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

### **Beschichtungsaufbau**

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

### **Trocknung**

Trocknung nach ca. 6 – 8 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

### **Farbtöne**

Standard: naturweiß, matt

### **Verpackungen**

10 Ltr. 5 Ltr

### **Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

### **Lagerung**

Kühl jedoch frostfrei lagern.  
Geöffnete Gebinde verbrauchen.

### **Verarbeitung**

Streichen oder Rollen.

### **Sicherheitshinweise**

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

### **Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden.

### **Anmerkung**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### **Hinweise**

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Stand 01.07.2016

**eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied**  
Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20  
[www.eiwa-lehmbau.de](http://www.eiwa-lehmbau.de)