

Datenblatt/ Produktübersicht

ARMIERUNGSGEWEBE

Beschreibung/ Anwendung

Das Armierungsgewebe ist alkaliresistent, schiebefest, für Mineral- und Lehmputze geeignet, nach den Richtlinien des DFBT hergestellt und ausgerüstet.

AUßENPUTZGEWEBE 140

Material Gewebe:	Armierungsgewebe alkaliresistent beschichtet
Anwendung:	Außenputz
Flächengewicht Gewebe:	Ca. 140 g/m ²
Maschenweite des Gewebes:	10 x 10 mm
Farben:	weiß (nur 50m Rolle)
VPE:	1 x 50 m, 40 Rollen/ 1650 m ² pro Palette



INNENPUTZGEWEBE 75

Material Gewebe:	Armierungsgewebe alkaliresistent beschichtet
Anwendung:	Innenputz
Flächengewicht Gewebe:	Ca. 75 g/m ²
Maschenweite des Gewebes:	4 x 4 mm
Farben:	weiß, blau
VPE:	1 x 50 m, 50 Rollen/ 2500 m ² pro Palette 1 x 100 m, 28 Rollen/ 2800 m ² pro Palette



UNIVERSAL GEWEBE 105

Material Gewebe:	Armierungsgewebe alkaliresistent beschichtet
Anwendung:	Innen- und Außenputz
Flächengewicht Gewebe:	Ca. 105 g/m ²
Maschenweite des Gewebes:	7 x 7 mm
Farben:	weiß, violett
VPE:	1 x 50 m, 33 Rollen/ 1650 m ² pro Palette 1 x 100 m, 18 Rollen/ 1800 m ² pro Palette



Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20220708
---	----------

