

Technisches Merkblatt

eiwa KalkGrund

Grundierung für eiwa Kalkprodukte die auf mineralischen Untergründen aufgebracht werden .



Eigenschaften

Grundierung für Kalkfarbe, Kalkstreichputz , Kalkglätte ,Kalkputze . Bei alle mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton, gut haftende alte Dispersionsanstriche usw. Proben anlegen!

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. . Ergibt sandraue Oberfläche zurnachfolgenden Beschichtung.

Zusammensetzung

Wasser, Kali-Wasserglaß, Kreide, Porzellanerde, Marmormehl, Celluloseether, Arcylatdispersionl. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1g/l

Verarbeitung

Streichen oder Rollen. Alle zu schützenden Teile sind abzukleben.

Verbrauch

Ca. 150 - 200 ml/m² auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

Beschichtungsaufbau

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

Trocknung

Trocknung nach ca. 6 – 8 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

Farbtöne

Standard: naturweiß, matt

Verpackungen

10 Ltr. 5 Ltr

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern.
Geöffnete Gebinde verbrauchen.

Verarbeitung

Streichen oder Rollen.

Sicherheitshinweise

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinweise

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Stand 01.07.2019

eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied

Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20

www.eiwa-lehmbau.de