

# **Technisches Merkblatt**

## **Minera Lehmfarbe**

Lösungsmittelfreier, dauerelastischer Wand- & Deckenstrich  
mit einer feinen Textur für den Innenbereich, waschfest nach EN13300



### **Eigenschaften**

Minera Lehmfarbe ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Sie trägt auf diese Weise zu einem gesunden Raumklima bei. Sie wirkt antistatisch, ist nass deckend und lässt sich nahezu tropf- und spritzfrei verarbeiten. Durch einen sehr hohen Festkörpergehalt besitzt die Farbe ein sehr gutes Füll- und Deckvermögen.

### **Zusammensetzung**

Wasser, Lehm aus verschiedenen Gruben, Kreide, Porzelanerde, Weißleim, Zellulose, Titandioxid, Konservierungsmittel.  
Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch erhältlich. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1g/l

### **Verarbeitung**

Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Die Farbe ist gleichmäßig in alle Richtungen zu verstreichen.  
Verarbeitungstemperatur + 8° C für Luft und Untergrund. Probe anlegen!

### **Anwendungsbereich**

Innenfarbe für deckende und füllende Anstriche auf trockenen, saugfähigen, fettfreien Untergründen wie Tapeten, Putz und üblichen mineralischen Flächen. Wasserlösliche Altanstriche wie Leim- oder Kalkanstriche unbedingt gründlich entfernen. Nicht haftende Farbreoste sind abzubürsten. Stark sandende Untergründe evtl. mit eiwa Tiefengrund vorbehandeln. Sehr glatte und wenig saugfähige Untergründe mechanisch aufrauen. Minera Farbgrundierung vorstreichen und trocknen lassen.

### **Verbrauch**

Ca. 7 m<sup>2</sup> pro Liter, genaue Verbrauchsmenge ggf. durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

### **Trocknung**

Trocknung nach ca. 6 – 8 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.  
(+ 20 C, 65 % r.F.)

### **Farbtöne**

Standard: naturweiß, matt

### **Verpackungen**

10 Ltr. 5 Ltr

Abtönbar mit Volltonfarben & Erdpigmenten

### **Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

### **Lagerung**

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde verbrauchen.

### **Sicherheitshinweise**

Auch bei Verarbeitung schadstoffarme Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufzubewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

### **Entsorgung**

Farbreoste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

### **Anmerkung**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### **Hinweise**

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützende Teile sorgfältig abkleben.  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.